



Myjka do  
30 wozkow lub  
25 skrzyniopalet  
Elektryczna

Art.-Nr.: 1.577.63

### **Myjka do 30 wozkow i 25 skrzyniopalet, parowa**

Maszyna jest przeznaczona do mycia wozkow 200 L (DIN 9797) i standardowych skrzyniopalet (do 1200x1000x800 mm). Maszyna jest w calosci wykonana ze stal nierdzewnej 1.4301 DIN (AISI 304), spelniajac normy kontaktu z zywnoscia. System grzewczy parowy, automatyczne, automatyczny system wentylacji. Zaladowywanie i rozladowywanie przebiega manualnie. Proces mycia rozpoczyna sie wozek lub skrzyniopaleta jest zaladowana, drzwiczki zamknieta a przycisk start wcisniety. Wozek/ skrzyniopaleta sa myte przez pompe ze stali nierdzewnej i obracajacej sie ramy z dyszami (do mycia wnetrza wozkow/skrzyniopalet) i stacjonarnych kolektorow z dyszami (do mycia wozkow/skrzyniopalet na zewnatrz). Spod/dno wozkow/ skrzynio palet jest rowniez myty dzieki specjalnie zamontowanym kolektorom. Woda (roztwor myjacy krazy w obiegu zamknietym). Splukiwanie odbywa sie dzieki kombinacji rozpylaczy i kolektorow z dyszami. Panel sterujacy z (tablica elektryczna) i klawiatura do zaladunku i rozladunku powinny byc po tej samej stronie- lewej albo prawej. Maszyna spelnia wytyczne UE/Council Directives Nr. 98/37/EEC, 73/23/EEC oraz regulacje USDA.

Art.-Nr.: 1.577.63

## Dane techniczne:

pojemnosc: 30 Wozkow/ h  
25 skrzyniopalet/h  
zasilanie: 400V, 50 Hz  
moc: 12 kW  
ogrzewanie parowe: 135°C  
temperatura wody do  
glownego mycia: 20-65°C  
doplyw : 1R“  
cisnienie wody biezacej: 3-8 bar  
odplyw: 2R“  
zbiornik (odplyw przelewowy): 1100 L  
wydajnosc pompy: 90 m<sup>3</sup>/h  
cisnienie pompy: 3-4 bar  
wydajnosc silnika pompy: 11 kW  
naped za i rozladowywania  
stopien bezpieczenstwa: IP 65  
waga: 1.450 Kg  
Abmessung: (LxBxH): 3318 x 2644 x 3548 mm

