

Kompaktowa stacja higieny SWD

Art.-Nr.: 1.605.76



Kompaktowa stacja higieny SWD

Maszyna jest stworzona do kontroli higieny podczas wejścia do i wyjścia z strefy czystej. Dzięki tej maszynie mamy gwarancję, że dłonie, zostały umyte i zdezynfekowane przed wejściem do strefy. Celem stacji higienicznej jest sprostać wzrastającym wymaganiom wobec pracowników fabryk. Cały proces wchodzenia i wychodzenia, może być kontrolowany i zaprogramowany zgodnie z potrzebami. Zlew zawiera (foto komorke) z automatycznym dozownikiem mydła z jednostką dezynfekcji rak, kolowrotem, urządzeniem do czyszczenia podeszw i aktywna (nadzor poziomu płynu) wanna dezynfekująca. Podczas wejścia do czystej strefy, fotokomorka uruchamia szczotki (czas czyszczenia można ustawić). Poprawne umiejscowienie obu rak w urządzeniu dezynfekującym zwalnia kolowrot o 1/3 obrotu. Podczas wychodzenia z czystej części zakładu, druga fotokomorka zwalnia kolowrot o 1/3 obrotu i uruchamia szczotki. Maszyna może być lewo- lub prawostronna. Maszyna spełnia dyrektywy No. 2006/42/EC, 2006/95/EC oraz regulacje USDA.

Art.-Nr.: 1.605.76

Dane techniczne:

zasilanie:	400 V / 3 / 50 Hz
moc:	0.75 kW
dopływ wody:	min 2 bar
odpływ wody:	Ø50 mm
waga:	250 Kg
czas przejścia:	12 – 14 sec
wymiary:	
długość (bez stopni):	1.200 mm
długość całkowita:	1.860 mm
długość szczotek:	2 x 500 mm
szerokość:	950 mm
wysokość:	1.604 mm

