

## Kompakte Hygiene Station 1400 mit Sohlendesinfektionswanne

Art.-Nr.: 1.605.85



### Kompakte Hygiene Station 1400 mit Sohlendesinfektionswanne

Die Station ist zur Kontrolle der Personalhygiene beim Eintritt in und Austritt aus der Arbeitszone bestimmt – Hände- und Sohlendesinfektion. Sie besteht aus einer Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre, aktiver Wanne (mit automatischer Niveauüberwachung) für Sohlendesinfektion und Abtropfwanne. Kontrolle am Eingang – durch die Händedesinfektionsanlage. Kontrolle am Ausgang – durch Fotozelle. Beim Eingang in der Arbeitszone sperrt das richtige Stellen der beiden Hände die Drehsperre auf 1/3 Drehung auf. Beim Ausgang aus der Arbeitszone sperrt die Fotozelle die Drehsperre auf 1/3 Drehung auf. In der Steuerung der Station ist ein SIEMENS programmierbarer Controller (Steuerschalter) eingesetzt, der die Einstellung der Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Die Station kann links oder rechts ausgeführt sein. Die Maschine wird gem. EU-Richtlinien/ Council Directives Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den USDA-Regulationen hergestellt.

Art.-Nr.: 1.605.85

**Technische Daten:**

E- Anschluss:	230V/50Hz
Steuerspannung:	24V DC
Installierte Leitung:	~ 140 kW
Wasserversorgung:	2 bar
Kanalanschluss:	50 mm
Gewicht:	~155 kg
Durchgangszeit:	~ 6 Sekunden
Abmessung :	
Körperlänge	(ohne Stufen): 1.400 mm
Gesamtlänge:	2.060 mm
Länge der Desinfektionswanne:	600 mm
Länge der Abtropfwanne:	800 mm
Gesamtbreite:	930 mm
Gesamthöhe:	1.650 mm

