



Satellitenstation, SR 25-1

Art.-Nr.: 7.002.04

Satellitenstation, SR 25-1

Das CSM-Peripherieelement (Satellit) ermöglicht die Ausführung aller hygienischen Prozesse. Die SR 25 Station in Verbindung mit einer Wasserpumpe ermöglicht eine einfache Durchführung aller hygienischen Maßnahmen:

- Spülen, - Schaum auftragen, - Desinfizieren.

Die SR 25 Station wird an die Druckluft- und Wasserinstallation des jeweiligen Betriebes mit einem Druck von max. 30 bar der Pumpeinheit angeschlossen.

Sie ist mit einer Dosiereinrichtung für präzise, stufenweise Einstellung der erforderlichen Konzentration von Chemikalien ausgestattet. Das Gerät gibt es in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Funktionen.

Technische Daten:

Injektorsystem: 1 System mit präziser Dosierung

Gewicht ohne Zubehör:	6,2 kg
Mind. Wasserdruck am Eingang:	12 bar
Max. Wasserdruck am Eingang:	30 bar
Maximaltemperatur am Eingang:	70 °C
Mind. Luftdruck am Eingang:	4 bar
Max. Luftdruck am Eingang:	10 bar
Mind. Luftbedarf am Eingang:	150 l/min
Wasserverbrauch beim Einschäumen:	6-8 l/min
Maximallänge Schlauchs:	25 m
Lösungskonzentration:	0,2 - 10 %
Maße:	290 x 320 x 180 mm