

**Mobilna stacja mycia
SM-2KU**

Art.-Nr.: 7.002.71

Mobilna stacja mycia, Typ FLSM-2KU**ednostka pompowa z wbudowanym modułem stacji satelitarnej SR 25-1 oraz kompresorem.**

Realizuje jednocześnie funkcję jednostki pompowej i stacji satelitarnej. Mobilna konstrukcja umożliwia łatwe przemieszczanie się. SM 2KU zalecana jest do użytku w miejscach, w których nieoptymalne lub niemożliwe jest zainstalowanie kompletnego systemu centralnego mycia. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy komponentów, stacja gwarantuje długoletnią i bezawaryjną pracę.

Sz szczególnie przydatna jest tam, gdzie nie ma zakładowej instalacji sprężonego powietrza.

Dostępne wersje:

z bębniem samowijającym (SM 2KU AV)

bez kompresora (SM2)

Dane techniczne:

Nominalna wydajność wody: 25 l/min.

Min. ciśnienie wody na wejściu: 1,5 bar

Max. ciśnienie wody na wyjściu: 25 bar

Max. temp. wody na wejściu: 70°C

Min. ciśnienie powietrza na wejściu: 4 bar

Min. zapotrzebowanie powietrza: 150 l/min

Zużycie wody w czasie pianowania: 6-8 l/min

Max. długość węża: 25 m

Max. wydatek wody: 2 m³/h

Wielkość strumienia: 5-25 l/min.

Masa bez osprzętu: 87 kg

Wymiary:

W-85 cm Sz-60 cm Dł-150 cm

F&L GmbH Partner für Hygiene & Fördertechnik

Lindenpark 16

Tel: 033652-82280

D- 15898 Neuzelle

www.flnet.de

Fax: 033652-822827

info@flnet.de