

Swing Loader do 200 L
Wozkow/ cymbrow
mobilny

Art.-Nr.: 4.054.01



Swing Loader do 200 L wozkow/ cymbrow (DIN 9797) mobilny

Urządzenia zostały stworzone do łatwego i wygodnego unoszenia i wywracania cymbrow 200L. Urządzenie jest wykonane w całości ze stali nierdzewnej 1.4301. Dwie możliwości napędu; hydrauliczny lub pneumatyczny. Swing Loader może być stacjonarny lub mobilny, lewo lub prawostronny. Maszyna spełnia wytyczne No. 2006/42/ EC, 2006/ 95/ EC oraz regulacje USDA.

Art.-Nr.: 4.045.01

Dane techniczne:

podnoszenie:	max. 300 kg
czas podnoszenia:	ca. 15 s
silnik:	0,55 kW
zasilanie:	3 x 400V
czestotliwosc:	50 Hz
napięcie sterujace:	24V- AC
stopień bezpieczeństwa:	IP 64
stopień bezpieczeństwa silnika:	IP 55
wymiary:	
długość:	ok. 1.240 mm
szerokość:	950 mm
wysokość wjazdu:	980 mm
wysokość przy opróżnianiu:	max. 2225 mm
wysokość krawędzi dolnej do podłogi:	1.200 mm

