

Swing Loader für 200 L  
Beschickungswagen  
Pneumatisch  
Mobil

Art.-Nr.: 4.054.10



Swing Loader Pneumatisch für 200 L Hub- u. Beschickungswagen (DIN 9797)

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 Die Vorrichtung dient zur schnellen und einfachen Entleerung von Norm Hub- und Beschickungswagen nach DIN 9797 mit einem maximalen Gewicht von 350 Kg. Die integrierte Schütte optimiert die Schüttgenauigkeit und verhindert das seitliche Entweichen des Schüttgutes. Die Kipphöhe beträgt 1200 mm. Der Betrieb erfolgt über einem pneumatischen Antrieb. Das Schlauchanschlussstück  
Die Maschine entspricht den Richtlinien des Europäischen Rates Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den USDA- Vorschriften.

Art.-Nr.: 4.045.10

**Technische Daten:**

Anschluss:	Schlauchanschlussstück (für die Luft muss der Kunde sorgen)
Tragkraft:	350 Kg
Hubzeit:	ca. 15 sec.
Gewicht:	150 Kg
Abmessung:	
Länge:	ca. 1.240 mm
Breite:	950 mm
Höhe in Einfahrstellung:	980 mm
Höhe bei Entleerung:	max. 2225 mm
Abwurfhöhe:	1.200mm

