



## Swing Loader für Fässer Mobil

Art.-Nr.: 4.054.30



### Swing Loader für 200 L Hub- u. Beschickungswagen (DIN 9797) Mobil

Gerüst komplett aus Edelstahl 1.4301

Die Vorrichtung dient zur schnellen und einfachen Entleerung von Fässern (Kunststoff o. Metall). Die integrierte Schütte optimiert die Schüttgenauigkeit und verhindert das seitliche Entweichen des Schüttgutes. Mobile Ausführung mit zwei Lenkstangen, Komplett anschlussfertig mit allen sicherheitstechnischen Komponenten. Die Auflade-Platte 150 mm hoch, außerdem besitzt die 2 Löcher zum Abtropfen von Wasser.

Die Maschine entspricht den Richtlinien des Europäischen Rates Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den USDA- Vorschriften.

Art.-Nr.: 4.045.30

**Technische Daten:**

Abwurfhöhe:	990 mm
Hubleistung:	max. 300 kg
Installierte Leistung:	0,6 kW
Ausführung:	Fahrbar
Hydraulische Station	“HYDAC”
Anschlussspannung:	400V/ 3Ph/ 50Hz
Schutzart des Schaltkastens:	IP 64
Schutzart- Motor:	IP 55
Gewicht:	150 Kg

