

Myjka kaloszy z kolowrotem

Art.-Nr.: 1.560.05

Myjka kaloszy z kolowrotem

Maszyna jest stworzona do czyszczenia kaloszy podczas wchodzenia i wychodzenia do czystej strefy zakładu. Zawiera 5 szczotek, każda z niezależnym napędem, korpus ze schodami, wtrysk środka czyszczącego z nadzorem poziomym i dozowaniem. Maszyna jest aktywowana poprzez sensor a czas czyszczenia można ustawić. Bramka lub kolowrot mogą być zintegrowane przy wyjściu. Maszyna jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 DIN (AISI 304) stop z pozwoleniem na kontakt z żywnością odpowiadający standardom. Maszyna spełnia wymogi No. 2006/42/EC, 2006/95/EC oraz regulacje USDA.

Art.-Nr.: 1.560.05

Dane techniczne:

zasilanie: 400V/3/50
czestotliwosc sieci: 50 Hz
napiecie sterujace: 24 V DC
moc: 1,2 KW
stopien bezpieczenstwa: IP 65
doplyw wody: R 1/2"
odplyw wody: DN 50
czas czyszczenia: ok. 5-7 s/ na podeszew
szczotki: 2 x 300 mm szczotki horyzontalne
3 x 300 mm szczotki prostopadle

wymiary:
dlugosc calkowita: 1.810 mm
dlugosc: 1.150 mm bez schodkow
szerokosc: 1.219 mm
wysokosc: 1.392 mm

