

Elektryczna myjka hakow do 600 Hakow / h

Art.-Nr.: 1.614.20



Elektryczna myjka hakow

Maszyna jest przeznaczona do mycia eurohakow.

Proces mycia odbywa sie za pomoca wody z obiegu zamknietego, natomiast splukiwanie, dzieki wody biezacej. Mycie odbywa sie w pierwszej strefie za pomoca pompy centryfugalnej i regulowanych dysz. Koncentrat myjacy nalezy dolewac recznie do zbiornika (automatyczne dozowanie jest dostepne jako opcja dodatkowa). Zbiornik (ktory znajduje sie pod strefa mycia) wyposazony w filtr czasteczek stalych (manualnie czyszczony). Woda (roztwor myjacy) jest podgrzewana przez wtryskiwanie pary. Dzieki termostatowi, temperature mozna utrzymywac w granicach 30-65°C. Woda do splukiwania, sluzzy tez do uzupelniania i odswiezania roztworu myjacego w pierwszej strefie. Eurohaki sa zawieszane na przenosniku i sa transportowane przez rozne strefy. Szafa sterujaca moze byc zamontowana po prawej jak i po lewej stronie, w zaleznosci od potrzeb klienta. Pompa centryfugalna jest chroniona przed trybem pracy bez cieczy wewnatrz. Maszyna spelnia wytyczne UE/Council Directives Nr. 98/37/EEC, 73/23/EEC oraz regulacje USDA.

Art.-Nr.: 1.614.20

Dane techniczne:

zasilanie:	400V(3L, N, PE), 50Hz
moc:	16,5 kW
moc pompy:	2,2 kW
ogrzewanie:	2 x 7kW
silnik napędowy:	0,18 kW
stopień bezpieczeństwa:	IP65
stopień bezpieczeństwa silnika:	IP55
cisnienie pompy:	3bar
wydajność pompy:	12,3m ³ /h
cisnienie dopływu wody:	3 bar
odpływ:	DN50
dopływ wody:	R" 3/4
dopływ wody do splukiwania:	R" 1/2
wymiary:	dlugosc: 3.140mm szerokosc: 1.060mm wysokosc: 1.800mm
waga:	~450Kg

