

## Parowa myjka hakow do 600 Hakow / h

Art.-Nr.: 1.614.21



### **Parowa myjka do hakow**

Maszyna jest przeznaczona do mycia eurohakow.

Proces mycia odbywa sie za pomoca wody z obiegu zamknietego, natomiast splukiwanie, dzieki wody biezacej. Mycie odbywa sie w pierwszej strefie za pomoca pompy centryfugalnej i regulowanych dysz. Koncentrat myjacy nalezy dolewac recznie do zbiornika ( automatyczne dozowanie jest dostepne jako opcja dodatkowa). Zbiornik (ktory znajduje sie pod strefa mycia ) wyposazony w filtr czasteczek stalych (manualnie czyszczony). Woda (roztwor myjacy) jest podgrzewana przez wtryskiwanie pary. Dzieki termostatowi, temperature mozna utrzymywac w granicach 30-65°C. Woda do splukiwania, sluzzy tez do uzupelniania i odswiezania roztworu myjacego w pierwszej strefie. Eurohaki sa zawieszane na przenosniku i sa transportowane przez rozne strefy. Szafa sterujaca moze byc zamontowana po prawej jak i po lewej stronie, w zaleznosci od potrzeb klienta. Pompa centryfugalna jest chroniona przed trybem pracy bez cieczy wewnatrz. Maszyna spelnia wytyczne UE/Council Directives Nr. 98/37/EEC, 73/23/EEC oraz regulacje USDA.

Art.-Nr.: 1.614.21

**Dane techniczne:**

zasilanie:	400V(3L, N, PE), 50Hz
moc:	2,5 kW
moc pompy:	2,2 kW
ogrzewanie:	Dampf 3-12 bar, 135 C°
silnik napedowy:	0,18 kW
stopien bezpieczenstwa:	IP65
stopien bezpieczenstwa silnika:	IP55
cisnienie pompy:	3bar
wydajnosc pompy:	12,3m <sup>3</sup> /h
cisnienie doplywu wody:	3 bar
odplyw:	DN50
doplyw wody:	R " 3/4
doplyw wody do splukiwania:	R " 1/2
wymiary:	dlugosc: 3.140mm szerokosc: 1.060mm wysokosc: 1.800mm
waga:	~450Kg

