



Hebe- und Kippvorrichtung  
1550-2050 mm  
Ausführung Rechts, Fahrgestell

Art.-Nr.: 4.003.04

### Hebe- und Kippvorrichtung 1550-2050 mm, Fahrbar

Die Vorrichtung ist zum leichten und komfortablen Heben und Kippen von 200 L Hub- und Beschickungswagen DIN 9797 bestimmt.

Auskipphöhe: 1550-2050 mm

Hebekapazität: 300 Kg

Ausführung: Rechts, mit Fahrgestell

Verstellbar in 5x 100 mm Schritte

Sie besteht aus einer Hubsäule, einem Motor mit Antriebssystem (mit zwei Rollenketten) und einer Gabel. Die Vorrichtung ist komplett aus Edelstahl 1.4301, mit Ausnahme von dem Schieber. Das Sicherungssystem ist standardmäßige Ausführung (zwei Rollenketten, für größere Zuverlässigkeit) und Motorbremse. Hochwertiger Getriebemotor – SEW.

Bis auf Höhe von 2550 mm können die Hebe- und Kippvorrichtungen in stationärer oder mobiler Ausführung sein. Die Maschine entspricht den Richtlinien des Europäischen Rates Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den USDA- Vorschriften.

Art.-Nr.: 4.003.04

**Technische Daten:**

Speisespannung:	3 x 400/ 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Motorleistung:	0.8 kW
Sicherungsgrad:	IP 65
Hebegeschwindigkeit:	5 m/min
Länge:	1.535 mm
Breite:	1.398 mm
Breite mit Gabel :	1.013mm
Gesamthöhe:	3.020 mm

