



Hebe- und Kippvorrichtung
1550-2050 mm

Ausführung Links, Stationär
90° gedrehter Gabel

Art.-Nr.: 4.002.02

Hebe- und Kippvorrichtung 1550-2050 mm mit 90° gedrehter Gabel

Die Vorrichtung ist zum leichten und komfortablen Heben und Kippen von 200 L Hub- und Beschickungswagen DIN 9797 bestimmt.

Auskipphöhe: 1550-2050 mm

Hebekapazität: 300 Kg

Ausführung: Links, Stationär, 90° Gabel

Verstellbar in 5x 100 mm Schritte

Sie besteht aus einer Hubsäule, einem Motor mit Antriebssystem (mit zwei Rollenketten) und einer Gabel. Die Vorrichtung ist komplett aus Edelstahl 1.4301, mit Ausnahme von dem Schieber. Das Sicherungssystem ist standardmäßige Ausführung (zwei Rollenketten, für größere Zuverlässigkeit) und Motorbremse. Hochwertiger Getriebemotor – SEW.

Bis auf Höhe von 2550 mm können die Hebe- und Kippvorrichtungen in stationärer oder mobiler Ausführung sein. Die Maschine entspricht den Richtlinien des Europäischen Rates Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den USDA- Vorschriften.

Art.-Nr.: 4.002.02

Technische Daten:

| | |
|----------------------|----------------|
| Speisespannung: | 3 x 400/ 50 Hz |
| Steuerspannung: | 24 V AC |
| Motorleistung: | 0.8 kW |
| Sicherungsgrad: | IP 65 |
| Hebegeschwindigkeit: | 5 m/min |
| Länge: | 937 mm |
| Breite: | 325 mm |
| Breite mit Gabel : | 1.300 mm |
| Gesamthöhe: | 2.990 mm |

