



Hebe- und Kippvorrichtung  
für Vermolder-Wagen

1550- 2050 mm

Ausführung Links, Stationär  
90° gedrehter Gabel

Art.-Nr.: 4.040.03

## Hebe- und Kippvorrichtung für Vermolder- Wagen

Die Vorrichtung ist zur leichten und komfortablen Hebung u. Kippung von Vermolder - Wagen 1180 x 580 x 820mm bestimmt.

Ausführung: Links, Stationär, 90° gedrehte Gabel, Schütte, Motor seitlich

Sie besteht aus einer Hubsäule, einem seitlich angebrachten Motor mit Antriebsystem (Spezialanfertigung) mit zwei Rollenketten und einer Gabel. Die Vorrichtung ist komplett aus Edelstahl 1.4301, mit Ausnahme von dem Schieber. Das Sicherungssystem ist standardmäßige Ausführung (zwei Rollenketten, für größere Zuverlässigkeit) und Motorbremse. Hochwertige Getriebemotoren – SEW.

Die Maschine entspricht den Richtlinien des Europäischen Rates Nr. 2006/42/EG, 98/37/EEC und 73/23/ EEC und den USDA- Vorschriften.

Art.-Nr.: 4.040.03

**Technische Daten:**

Auskipphöhe: 1550- 2050 mm  
Hebekapazität: 450 Kg  
Speisespannung: 3 x 400/ 50 Hz  
Steuerspannung: 24 V AC  
Motorleistung: 0.75 kW  
Sicherungsgrad: IP 65  
Hebegeschwindigkeit: 3 m/min

