



Podnosnik/ wywrotnica
1550-2050 mm
Do wozkow 120L DIN9797
prawostronne, stacjonarne

Art.-Nr.: 4.003.05

Podnosnik/ wywrotnica 1550-2050 mm, do wozkow 120L

Urządzenia są stworzone do lekkiego i wygodnego podnoszenia i wywracania wozków do farszu (cymbrow) 120L DIN 9797.

Wysokość wywrotu: 1550-2050 mm

Wydajność: 250 Kg

Wykonanie: prawostronne, stacjonarne

Regulacja w odcinkach 5x 100 mm

Urządzenie składa się z kolumny z silnikiem i napędem (podwójny łańcuch) oraz widelca.

Urządzenie jest wykonane w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 z wyjątkiem „suwaka”.

Urządzenie jest już w standardzie wyposażone w podwójny łańcuch (dla niezawodności) i hamulec silnika. Jest to napęd wysokiej jakości - SEW.

Do wysokości 2550 mm, urządzenia mogą być zarówno mobilne jak i stacjonarne.

Urządzenie spełnia wytyczne Rady Europejskiej Nr. 98/37/EEC, 73/23/EEC i zarządzenia USDA.

Art.-Nr.: 4.003.05

Dane techniczne:

zasilanie:	3 x 400/ 50 Hz
napięcie sterujące:	24 V AC
moc silnika:	0.75 kW
stopień bezpieczeństwa:	IP 65
predkosc:	5 m/min
długość:	937 mm
szerokość:	325 mm
szerokość z widelcem :	1.013mm
wysokość całkowita:	2.990 mm

